

Achterdeuren, terrasdeuren en garagedeuren


Gegevens dealer

Dealer :
 Referentie :
 Besteld door :

Gegevens bewoner

Naam :
 Adres :
 Pc + plaats :
 Telefoonnr. :
 Mailadres :

Deur

Model : Uitvoering : Dikte : Breedte : mm Hoogte : mm Roedenverdeling :
 binnen binnen binnen binnen

 buiten buiten buiten buiten
 Draairichting (loopdeur) :

Bewerkingen

Enkele deur	Deurstel	
Duodeling	Ja	Nee
Weldorpel	Ja	Nee
Automatische tochtvaldorpel	Ja	Nee

Verfbehandeling

Voorlak, RAL:
 Aflak, RAL:

Isolatieglas

Veiligheidsglas	Glassoort
Ja	Helder glas
Nee	Mat glas
	Chinchilla
	Kathedraal
	Crepi

Beslag

Breeze	Wind	Athmos	Hydro	Frame
Gold	Gold	Bronze	Bronze	Gold
Bronze	Bronze	Nickel	Nickel	Bronze
Nickel				Nickel
Chrome				Chrome

Veiligheidsrozet

Rond	
Gold	Gold met kerntrek
Bronze	Bronze met kerntrek
Nickel	Nickel met kerntrek
Chrome	Chrome met kerntrek

Veiligheidsbeslag (binnen- en buitenzijde)

Inox

Move met kerntrek + Bow
 Cube met kerntrek + Cube
 Bow met kerntrek + Bow

Opmerkingen

Algemene informatie

- Buitendeuren worden voorzien van een meerpuntssluiting krukbediend.
- Deurstellen voorzien van een deurstelsluiting met slaglatten en inbouwspagnolet, krukbediend.
- Deuren worden altijd voorzien van gemonteerde scharnieren.
- 40mm dikke deuren worden standaard voorzien van tochtwering in de kozijnspanning. Indien dit niet mogelijk is wordt de tochtwering in de dag van het kozijn geplaatst.
- 54mm dikke deuren worden altijd uitgevoerd met kaderprofiel t.b.v. tochtwering. Let op, hiervoor geldt een meerprijs.
- Cilinder wordt altijd nieuw meegeleverd.
- Deur wordt turn key opgeleverd inclusief alle hang- en sluitwerk en beglazing gemonteerd.

- De kitkleur voor het beglazen passend bij de kleur van de deur wordt bepaald aan de hand van de dichtstbijzijnde standaard kleur. Heeft u specifieke wensen hieromtrent, overleg dan met uw 2adore contactpersoon.
- Kleine reparaties aan kozijnen zijn inbegrepen.
- Onbehandelde kozijndelen en reparaties worden gegrond.
- Voor een mooi eindresultaat dient het kozijn na montage van de deur afgelakt te worden.
- Een dekkend voorgelakte deur dient binnen 18 maanden afgelakt te worden, een transparant voorgelakte deur binnen 6 maanden.

Verzenden

Afdrukken